

油圧ブレーカー

適合ショベル (バケット容量)
0.04 ~ 0.7m³ 用




02

ア
タ
ツ
チ
メ
ン
ト
類

NETIS登録番号

CG-110008-VE: GH-3 / GH-6

油圧ブレーカーは油圧ショベルの油圧を利用してピストンを高速で上下させ、降下時にチゼル(たがね)を打って、その打撃エネルギーでコンクリートや岩石を破碎するもので、エネルギー効率がよく、軽量で大きな破壊力がえられます。



Fx35



TNB-3MB

油 圧
シ ョ ベ ル

ア
タ
ツ
チ
メ
ン
ト
類

品目コード	R-AT00400000		R-AT01000000		R-AT02000000
クラス呼称	0.04m ³		0.1m ³		0.2m ³
メーカー	古河ロックドリル		古河ロックドリル	東洋空機製作所	古河ロックドリル
型 式	Fx25	Fx25α	Fx35	TNB-3MB	Fx45
作動油圧 (MPa)	10 ~ 14	10 ~ 14	12 ~ 16	10 ~ 15	12 ~ 16
油量 (L/min)	18 ~ 32	18 ~ 35	24 ~ 42	25 ~ 45	30 ~ 56
打撃数 (b.p.m)	600 ~ 1,500	600 ~ 1,500	600 ~ 1,300	550 ~ 1,000	600 ~ 1,100
全長 (チゼル付) (mm)	933	933	1,027	1,161	1,130
質量 (チゼル付) (kg)	88	88	131	175	170

整地・運搬・
積込・転圧
機械

コ
ン
ブ
レ
ッ
サ
ー
・
エ
ア
工
具

発
電
機
・
ウ
ェ
ル
ダ
ー

品目コード	R-AT02000000	R-AT02500000		R-AT04500000	R-AT07000000
クラス呼称	0.2m ³	0.25m ³		0.45m ³	0.7m ³
メーカー	東洋空機製作所	日本ニューマチック工業		日本ニューマチック工業	古河ロックドリル
型 式	TNB-4M	GH-3	PH-3	GH-6	Fx220
作動油圧 (MPa)	10 ~ 16	11 ~ 13	15 ~ 17	15 ~ 17	15 ~ 18
油量 (L/min)	30 ~ 55	45 ~ 100	45 ~ 100	90 ~ 150	125 ~ 200
打撃数 (b.p.m)	580 ~ 1,060	500 ~ 1,150	500 ~ 1,150	460 ~ 800	350 ~ 850
全長 (チゼル付) (mm)	1,236	1,416	1,370	1,950	2,250
質量 (チゼル付) (kg)	235	311	315	863	1,590

ポンプ類

バ
イ
ブ
レ
ー
タ
ー
類

小
型
機
械
・
工
具
類

車
両
・
高
所
作
業
車

クレーン

■ 破碎物別作業量の目安

(単位: m³/8h)

装着機クラス	0.1m ³	0.2m ³	0.25m ³	0.4 ~ 0.45m ³	0.7m ³
無筋コンクリート破碎 (高さ 30cm)	10 ~ 20 厚さ 15 ~ 20cm	15 ~ 38 厚さ 15 ~ 20cm	25 ~ 60	80 ~ 160	140 ~ 240
コンクリート 基礎破碎	—	—	10 ~ 25	50 ~ 100	80 ~ 160
硬質砂岩小割	—	—	10 ~ 20	100 ~ 230	250 ~ 380

ハウ
ス
・
ト
イ
レ
・
備
品

資
材
類

資
料