



02

# 超低騒音ブレーカー

適合ショベル(バケット容量)  
0.1 ~ 0.7m<sup>3</sup> 用

NETIS登録番号

TH-090016-VR: FX35-SS / FC90-SS / FC120-SS / FXJ125-SS / F20-SS

高い打撃力を維持しつつ、騒音環境負荷を低減するブレーカーです。



Fx35-SS



Fc90-SS



Fc120-SS



Fj125-SS

品目コード	R-AT01000010	R-AT02500010	R-AT04500010		R-AT07000010
クラス呼称	0.1m <sup>3</sup>	0.25m <sup>3</sup>	0.45m <sup>3</sup>		0.7m <sup>3</sup>
メーカー	古河ロックドリル				
型式	<b>Fx35-SS</b>	<b>Fc90-SS</b>	<b>Fc120-SS</b>	<b>Fj125-SS</b>	<b>F20-SS</b>
作動油圧 (MPa)	12 ~ 16	12 ~ 15	16 ~ 18	16 ~ 18	14.5 ~ 18
油量 (L/min)	24 ~ 42	45 ~ 80	70 ~ 110	70 ~ 120	125 ~ 160
打撃数 (b.p.m)	600 ~ 1,300	425 ~ 675	400 ~ 650	400 ~ 650	400 ~ 500
全長 (チゼル付) (mm)	1,061	1,633	1,983	2,011	2,377
質量 (チゼル付) (kg)	168	520	850	845	1,725

# トンネル用ブレーカー

適合ショベル(バケット容量)  
0.7m<sup>3</sup> 用

過酷な作業環境(泥水や塵埃)と特殊な作業方法(横向きや上向き)に対応したブレーカーです。



GH-10



TNB-151LU2T

品目コード	R-AT07004000	
クラス呼称	0.7m <sup>3</sup>	
メーカー	日本ニューマチック工業	東洋空機製作所
型式	<b>GH-10</b>	<b>TNB-151LU2T</b>
作動油圧 (MPa)	15 ~ 17	14 ~ 18
油量 (L/min)	165 ~ 210	160 ~ 200
打撃数 (b.p.m)	430 ~ 550	450 ~ 630
全長 (チゼル付) (mm)	3,256	3,238
質量 (チゼル付) (kg)	1,895	1,880