

# 機械式フォーク

適合ショベル (バケット容量)  
0.1 ~ 0.7m<sup>3</sup> クラス用



02

ア  
タ  
ツ  
チ  
メ  
ン  
ト  
類

バケットシリンダーの油圧を利用してフォークを上下に開閉させ、木造家屋の解体、廃材選別、トラック積みみまでを1台でこなせます。



GTシリーズ

品目コード	R-AT01003000	R-AT02003000	R-AT02503000	R-AT04503000	R-AT07003000
装着機クラス	0.1m <sup>3</sup>	0.2m <sup>3</sup>	0.25m <sup>3</sup>	0.45m <sup>3</sup>	0.7m <sup>3</sup>
タイプ	3点式				
メーカー	タグチ工業				
型式	<b>GT-30</b>	<b>GT-40</b>	<b>GT-60</b>	<b>GT-120</b>	<b>GT-200</b>
開口幅 (mm)	1,222	1,405	1,680	1,910	2,310
フォーク長さ (mm)	650	760	905	1,030	1,260
フォーク幅 (mm)	328	423	470	560	695
質量 (kg)	169	229	370	610	1,140

油 圧  
シ ョ ベ ル

ア  
タ  
ツ  
チ  
メ  
ン  
ト  
類

整地・運搬・  
積込・転圧  
機械

コ  
ン  
ブ  
レ  
ッ  
サー  
・  
エ  
ア  
工  
具

発  
電  
機  
・  
ウ  
ェ  
ル  
ダ  
ー

ポ  
ン  
プ  
類

バ  
イ  
ブ  
レ  
ー  
タ  
ー  
類

小  
型  
機  
械  
・  
工  
具  
類

車  
両  
・  
高  
所  
作  
業  
車

ク  
レ  
ーン

ハ  
ウ  
ス  
・  
ト  
イ  
レ  
・  
備  
品

資  
材  
類

資  
料

# 油圧式フォーク

適合ショベル (バケット容量)  
0.1 ~ 0.25m<sup>3</sup> 用

フォークの開閉は本体内部の油圧シリンダーで行うので、自由度の高いつかみ角度調整 (首振り操作) が可能です。



GV-30L

品目コード	R-AT01003002	R-AT02503011
装着機クラス	0.1m <sup>3</sup>	0.25m <sup>3</sup>
タイプ	3点式	
メーカー	タグチ工業	飯田鉄工
型式	<b>GV-30L</b>	<b>HS-250L</b>
開口幅 (mm)	1,200	1,640
全長 (mm)	1,020	1,370 <sup>*1</sup>
フォーク長さ (mm)	660	900
フォーク幅 (mm)	330	465
質量 (kg)	140	370

\*1 取付けピン中央からホーク先端までの長さです。

# 草刈機

適合ショベル (バケット容量)  
0.2 ~ 0.25m<sup>3</sup> 用

ハンマーナイフが雑草・雑木を強力に粉砕します。  
刈取り後はマルチング状態になり回収処理が不要です。



クサカルゴン

品目コード	R-AT02009000	R-AT02509000
装着機クラス	0.2m <sup>3</sup>	0.25m <sup>3</sup>
メーカー	タグチ工業	
型式	<b>KS-30</b>	<b>KS-60</b>
刈り幅 (mm)	850	1,150
刈り高 (mm)	50	50
爪枚数 (枚)	18	24
ナイフ周速 (m/秒)	62	63
外形寸法 長×幅×高 (mm)	1,040 × 660 × 885	1,390 × 830 × 1,100
質量 (kg)	300	540

(注) プレーカー配管又は往復配管のいずれかの油圧配管が必要です。  
(注) 背圧が3.4MPaを超える油圧ショベルでは使用できません。