



02

油圧オーガー

ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
類

バケットシリンダーの油圧を利用してスクリーを回転させ、基礎杭、柱、フェンスなどの建て込みのための穴を掘削します。



品目コード	R-AT00111000	
装着機クラス	0.1m ³	
メーカー	丸善工業	
型式	AG-1001	
掘削トルク (N·m) [kgf·m]	2,060 [210]	
油量 (L/min)	65	
油圧 (MPa) [kgf/cm ²]	28.4 [290]	
本体外形寸法 (mm)	φ 254 × 647	
本体質量 (kg)	82	
オーガー	径 (mm)	φ 200
	長 (mm / 本)	1,000

油 圧
シ ョ ベ ル

ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
類

整地・運搬・
積込・転圧
機械

コ ン プ
レ ッ サ ー ・
エ ア 工 具

発 電 機 ・
ウ ェ ル ダ ー

ポ ンプ 類

バ イ ブ
レ ー タ ー 類

小 型 機 械 ・
工 具 類

車 両 ・
高 所
作 業 車

ク レ ーン

ハ ウ ス ・
ト イ レ ・
備 品

資 材 類

資 料

その他バケット (アタッチメント類)

法面バケット



地面の均し・締固めが容易に行えるように底をフラットにしたバケットで、堤防や林道の法面整正、圃場整備、宅地造成に使用します。

スケルトンバケット



バケットの底を格子状にして、ふるい機能をもたせています。砂利採石、鉄筋とコンクリートガラとの分離、生コンの攪拌などに使用します。

ストレンジャーバケット
(グリーングラップル)



バケットのすくう機能に、フォークのつかむ機能をプラスしていますから、掘削・解体・積み込みはもとより、抜根作業などに使用します。

ミキシングバケット



土壌改良、各種攪拌作業に使用します。

幅狭バケット



狭い溝や固い土質の掘削に使用します。

※各種サイズ、適合ショベルに関しましては、弊社営業担当にお問い合わせください。