

フォークリフト

- 大きさは持上能力で表示されます。
 - 荷物の移動・積み込み・積み降し作業に主として使われます。
- ※フォークリフトの業務には「フォークリフト運転技能講習」の修了証取得が必要です。



FB15

■バッテリー式フォークリフト仕様

クラス	1.5 t	
メーカー	小松	
型式	FB15	
最大荷重 (kg)	1,500	
最大揚高 (mm)	3,000	
最小旋回半径 (mm)	1,800	
フォーク長 (mm)	900	
寸法 (mm)	全長	2,930
	全幅	1,060
車両重量 (kg)	2,990	



FD25

- ハイマスト仕様 (揚高4m) もあります。

■エンジン式フォークリフト仕様

クラス		2.5 t		2.5 t
メーカー		小	松	トヨタ
型式		FD25C-10	FD25C-14	5FD25 Wタイヤ
最大荷重 (kg)		2,500	2,500	2,500
最大揚高 (mm)		3,000	3,000	3,000
最小旋回半径 (mm)		2,260	2,260	2,440
フォーク長 (mm)		1,280	1,060	1,200
寸法 (mm)	全長	3,665	3,665	3,566
	全幅	1,150	1,150	1,450
車両重量 (kg)		3,720	3,720	4,010