



05

発電機・ウエルダー

小型ガソリン発電機

2.6kVA



品目コード	R-HD00200000
メーカー	デンヨー
型式	GA-2606U2
周波数 (Hz)	60
電圧 (V)	単相100
出力 (kVA)	2.6
電流 (A)	26
コンセント数	15A × 2
エンジン名称	ロビン EX17D
定格出力 (kW/min ⁻¹)	2.9/3,600
使用燃料	ガソリン
燃料タンク容量 (L)	9
連続運転時間 [1/4 負荷] 定格負荷時 (h)	[9.6] 5.3
始動方式	リコイルスタート
全長×全幅×全高 (mm)	510 × 410 × 465
乾燥質量 (kg)	47

(注)連続運転時間は、設定や使用状況により変わりますのでご注意ください。

パソコン用防音型発電機 (インバーター搭載)

- 商用電源と同等の高品質な電気供給を実現。パソコン・通信機器・測定器など、周波数や電圧変動にシビアなマイコン機器に安心して使用できます。
- エコスロットルにより、使用機器の消費電力に見合った最適なエンジン回転に制御します。モーターなどの起動電力の大きな機器に効果的で、連続運転時間を大幅に向上し、実用域でのすぐれた低燃費を実現します。
- エンジン部の防音ボックスと、防音ボディとの二重構造で低騒音、小型化、冷却性向上を実現しています。



IEG1600M-Y



IEG2800M

品目コード	R-HD09003000	R-HD16003000	R-HD28003000
クラス呼称	0.9kVA	1.60kVA	2.8kVA
メーカー	やまびこ		
型式	IEG900M-Y	IEG1600M-Y	IEG2800M
周波数 (Hz)	50/60	50/60	50/60
電圧 (V)	単相100	単相100	単相100
出力 (kVA)	0.9	1.6	2.8
電流 (A)	9	16	28
直流出力	12V-8A	12V-8A	12V-12A
エンジン名称	ヤマハM250	ヤマハM280V-20i	ヤマハM2175
定格出力 (kW/min ⁻¹)	1.2/5,000	2.3/4,500	3.5/3,800
使用燃料	ガソリン	ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量 (L)	2.5	4.2	12.0
連続運転時間 [1/4 負荷] 定格負荷時 (h)	[11.9] 4.1	[10.5] 4.2	[18.1] 7.6
始動方式	リコイル	リコイル	セル/リコイル
全長×全幅×全高 (mm)	450×240×380	490×280×455	680×445×555
乾燥質量 (kg)	12.7	20	68

(注)連続運転時間は、設定や使用状況により変わりますのでご注意ください。

油圧シヨベル

アタッチメント類

整地・運搬・積込・転圧機械

コンプレッサー・エア工具

発電機・ウエルダー

ポンプ類

バイブレーター類

小型機械・工具類

車両・高所作業車

クレーン

ハウス・トイレ・備品

資材類

資料