

ウェルダー (小型ガソリンエンジン溶接機)

特教

05

発電機・ウェルダー

NETIS登録番号

CG-120036-VE: EGW150MC-C / EGW150MD-I



EGW150MD-I



GAW-150ES2

品目コード	R-YS15000000			
クラス呼称	150A			
メーカー	やまびこ		デンヨー	
型式	EGW150MC-C	EGW150MD-I	GAW-150ES2	
溶接用電源	定格電流 (A)	140	140	140
	定格電圧 (V)	25.6	25.6	25.6
	電流範囲 (A)	40 ~ 150	40 ~ 150	30 ~ 150
	定格使用率 (%)	50	50	50
	適用溶接棒 (mm)	2.0 ~ 3.2	2.0 ~ 3.2	2.0 ~ 3.2
単相交流電源	周波数 (Hz)	60	60	60
	定格電圧 (V)	単相100	単相100	単相100
	定格出力 (kVA)	2.5	3.0	2.5
エンジン	名称	ロビン EX27DS	ロビン EX27DS	ロビン EX27DS
	定格出力 (kW/min ⁻¹)	5.1/3,600	5.1/3,600	5.1/3,600
	使用燃料	ガソリン	ガソリン	ガソリン
	燃料タンク容量 (L)	12	12	10
全長×全幅×全高 (mm)	706 × 494 × 625	689 × 498 × 625	687 × 494 × 630	
乾燥質量 (kg)	76	75	79	

※溶接ケーブル (アース・ホルダー共各15m)、面お貸し致します。
溶接棒は別途販売となります。

油圧シヨベル

アタッチメント類

ウェルダー (ディーゼルエンジン溶接機)

特教

整地・運搬・積込・転圧機械

コンプレッサー・エア工具

発電機・ウェルダー

ポンプ類



DGW300M



DLW-300LSW

品目コード	R-YS30000100		R-YS30000200					
クラス呼称	300A 1人用		300A 2人用					
メーカー	やまびこ		デンヨー		やまびこ			
型式	DGW300M		DLW-300LSW		DGW310DMC			
用途	1人使用	エコ	1人使用/eモード	2人使用/eモード	1人使用	2人使用	エコ溶接	
溶接用電源	定格電流 (A)	280	280/160	140/80	280			
	定格電圧 (V)	31.2	31.2/26.4	25.6/23.2	31.2			
	電流範囲 (A)	40 ~ 300	30 ~ 300	60 ~ 300/60 ~ 160	30 ~ 150/30 ~ 80	85 ~ 310	45 ~ 160	30 ~ 160
	定格使用率 (%)	50		50/100	50/100	100	100	100
	適用溶接棒 (mm)	2.0 ~ 6.0		2.6 ~ 6.0/2.0 ~ 4.0	2.0 ~ 3.2/2.0 ~ 2.6	2.6 ~ 6.0	2.0 ~ 4.0	2.0 ~ 4.0
交流電源	周波数 (Hz)	60	60		60			
	三相	電圧 (V)	220	220		220		
		出力 (kVA)	9.9	9.9		9.9		
	単相	電圧 (V)	110/220	110		110/220		
出力 (kVA)		8.0	8.0 ^{*1}		6.0/8.0			
エンジン	名称	クボタ Z602	クボタ D905-K3A		クボタ D722			
	定格出力 (kW/min ⁻¹)	12.1/3,600	17.3/3,600		14.0/3,600			
	使用燃料	軽油	軽油		軽油			
	燃料タンク容量 (L)	25	36		37			
全長×全幅×全高 (mm)	1,200 × 566 × 768		1,410 × 680 × 770		1,410 × 566 × 760			
乾燥質量 (kg)	270		405		338			

※溶接ケーブル (アース・ホルダー共各15m)、面お貸し致します。溶接棒は別途販売となります。

*1 専用端子とコンセントの合計出力の値です。

バイブレーター類

小型機械・工具類

車両・高所作業車

クレーン

ハウス・トイレ・備品

資材類

資料