

● 先端アタッチメント装着可能質量一覧表



01

油圧ショベル

機種名	仕様	バケット容量 m ³	バケット質量 kg	アタッチメント 装着可能質量 kg
SK008	標準ブーム+標準アーム	0.016~0.028	17~21	90
SK10SR-2	標準ブーム+標準アーム	0.011~0.022	10~20	90
SK17SR-3	標準ブーム+標準アーム	0.025~0.044	30~40	190
SK20SR-5	標準ブーム+標準アーム	0.035~0.066	50~70	200
SK20UR-2	標準ブーム+標準アーム	0.035~0.066	50~60	260
SK27SR-5	標準ブーム+標準アーム	0.035~0.066	50~70	200
SK30SR-5	標準ブーム+標準アーム	0.05~0.12	70~100	290
SK30UR-5	標準ブーム+標準アーム	0.05~0.09	70~80	330
SK38UR	標準ブーム+標準アーム	0.05~0.11	70~90	370
SK40SR-5	標準ブーム+標準アーム	0.086~0.18	90~130	380
SK50UR-5	標準ブーム+標準アーム	0.086~0.18	90~120	380
SK55SR-6	標準ブーム+標準アーム	0.086~0.18	90~120	540
SK70SR-2	標準ブーム+標準アーム (1.71m)	0.11~0.35	150~220	920
SK75SR-3	標準ブーム+標準アーム (1.71m)	0.11~0.35	150~220	920
SK75UR-5	標準ブーム+標準アーム (1.86m)	0.11~0.28	150~210	900
SK80UR-6	標準ブーム+標準アーム (1.76m)	0.11~0.28	150~210	900
SK135SR-2	標準ブーム+標準アーム (2.38m)	0.24~0.57	280~400	1,440
SK130UR-2	標準ブーム+標準アーム (2.2m)	0.24~0.45	280~350	1,250
SK200-8	標準ブーム+標準アーム (2.94m)	0.51~0.93	520~715	2,350
SK200-9	標準ブーム+標準アーム (2.94m)	0.51~0.93	520~720	2,370
SK200H-9	標準ブーム+標準アーム (2.94m)	0.51~0.93	520~720	2,330
SK210D-9	HDブーム+HDアーム (2.94m) +セミ増量ウエイト	0.51~0.93	520~720	2,540
SK225SR	標準ブーム+標準アーム	0.51~0.93	520~710	2,300
SK330-9	HDブーム+HDアーム (3.3m)	1.4~1.6	1,070~1,150	4,410

油圧ショベル

アタッチメント類

整地・運搬・積込・転圧機械

コンプレッサー・エア工具

発電機・ウェルダ

ポンプ類

バイブレーター類

小型機械・工具類

車両・高所作業車

クレーン

ハウス・トイレ・備品

資材類

資料