

油圧式横掘ハンドオーガー




08


小型機械・工具類

上下水道、ガス管布設工事において水路、塀などの障害物により開削できない現場での横掘推進に使用します。

- $\phi 200\text{mm}$ で 3m ~ 4m 掘削可能です(土質によって変わります)。
- 先端オーガー、継ぎオーガーは 500mm ピッチで発進立坑は最小です。
- 本体にソリを付け、排土に影響されることなく掘削可能です。
- 振られ防止の押さえ棒を差し込むことで、より安全に作業できます。



イメージ図



品目コード	R-LM00017001
メーカー	丸善工業
型式	AY01H
最高圧力 (MPa) [kgf/cm ²]	13.7 [140]
所要油量 (L/min)	9.5~25
最大掘削トルク (N・m)	88
オーガー回転数 (min ⁻¹)	300 (油量25L/min時)
オーガー径 (mm)	$\phi 200$
外形寸法 (mm)	515 × 274 × 343
質量 (kg)	15

(注) 先端オーガー及び継ぎオーガー、油圧ユニットは別途ご注文ください。

品目コード	R-LM02019000	R-LM00018000
名称	先端オーガー	継ぎオーガー
寸法 (mm)	$\phi 200 \times 500$	$\phi 200 \times 500$

油圧
ショベル

アタッチ
メント類

整地・運搬・
積込・転圧
機械

コンブ
レッサー・
エア工具

発電機・
ウェルダ

ポンプ類

パイプ
レータ

小型機械・
工具類

車両・
高所
作業車

クレーン

ハウス・
トイレ・
備品

資材類

資料

油圧式ハンドオーガー



品目コード	R-LM00016000
メーカー	丸善工業
型式	OH-1
作動油圧 (MPa)	9.8~13.7
所要油量 (L/min)	9.5 ~ 25
最大トルク (N・m)	88
オーガー回転数 (min ⁻¹)	300
オーガー径 (mm)	$\phi 75$ 、 $\phi 100$ 、 $\phi 150$
外形寸法 (mm)	440 × 584 × 272
質量 (kg)	14

(注) 油圧ユニット、オーガーは別途ご注文ください。

電動ハンドオーガー



品目コード	R-LM00015000
メーカー	丸善工業
型式	MT-100E
電源 (V)	単相100
出力 (W)	700 (整流子モーター)
始動停止	ピストルスイッチ
正逆回転	トグルスイッチ
オーガー回転数 (min ⁻¹)	300
オーガー径 (mm)	$\phi 75$ 、 $\phi 100$ 、 $\phi 150$
電源コード (m)	2
外形寸法 (mm)	475 × 500 × 375
質量 (kg)	12

(注) オーガーは別途ご注文ください。