油圧

ショベル

アタッチ メント類

整地・運搬・ 積込・転圧

コンプ

レッサー・ エア工具

発電機・ウェルダー

ポンプ類

バイブ

レーター類

小型機械・

工具類

車両・

高 所作業車

クレーン

ハウス・ トイレ・ 備 品

資材類

機械

08

エンジンハンドカッター



K760

品目コード		R-TT01201000	R-TT01201001	
クラス呼称			12インチ	12インチ(集塵付)
メーカー		ハスクバーナ・ゼノア	やまびこ	
型	式		K760	ECD7412S
エンジン形式		空冷2サイクル	空冷2サイクル	
排気量		(cc)	74	73.5
切り込み深さ (mm)		100	130	
燃料		混合ガソリン(25:1)	混合ガソリン	
燃料タンク容量 (L)		0.9	0.7	
_ _+\+	全長		601	735
寸法 (mm)	全幅		221	279
(111111)	全高		379	478
本体乾燥質量 (kg)		9.7	12.7	

- ※ブレードは別途販売となります。
- (注) 切断時、本機を押し付けるような切断は避け、自重で切断するようにしてください。故障の原因となります。

【販売品】



ダイヤモンドブレード
切断砥石
非金属用
金属用

ダイヤモンドブレード コンクリート、ブロック、ヒューム管などの切断 切断砥石


気泡コンクリート、ストレートレンガ、軽量鉄骨、鋳鉄管などの切断

電動ハンマー・ハンマードリル



HM1317C





_	
معممه	
	Omatic

HR4030C

-	計目コード	R-TT01517000	R-TT00017005	
Ŕ	種	電動ハンマー	電動ハンマードリル	
,	(ー カ ー	マキタ		
<u> </u>	リ 式	HM1317C	HR4030C	
コンクリー	ト穴あけ能力 (mm)	打撃のみ	超硬ドリル 40 コアビット 118	
電源	(V)	単相100	単相100	
電流	(A)	15	13	
消費電力	(W)	1,430	1,100	
回転数	(min ⁻¹)	_	230~460	
打撃数	(b.p.m)	730 ~ 1,450	_	
全長 (mm) 71		715	412	
哲量	(ka)	17	6.3	

資 料