



08

# 鉄筋ベンダー

小型機械・工具類



MB-816

品目コード	R-TT01615000	R-TT01915000	R-TT02515000
クラス呼称	16mm	19mm	25mm
メーカー	オグラ		
型式	<b>MB-816</b>	<b>MSB-19</b>	<b>MSB-25</b>
電源 (V)	単相100	単相100	単相100
出力 (W)	1,050	900	1,080
曲げ能力 (mm)	SD345相当品 = 490N/mm <sup>2</sup> (50kgf/mm <sup>2</sup> ) ~D16	SD345相当品 = 490N/mm <sup>2</sup> (50kgf/mm <sup>2</sup> ) 最大D8~D19	SD345相当品 = 490N/mm <sup>2</sup> (50kgf/mm <sup>2</sup> ) ~D25
曲げ角度範囲	0~180度の範囲で任意無段階	0~180度の範囲で任意無段階	0~180度の範囲で任意無段階
180度曲げ速度 (秒)	3.0	5.0	8.0
最大・最小曲げR	標準カラー使用時 R10 (カラー軸) ~R31	D8 (R69~R15) D19 (R59~R38)	標準カラー使用時 R20 (カラー軸) ~R44
寸法 (mm)	全長	369	408
	全幅	306	404
	全高	356	364
質量 (kg)	27	48	72

# ハンドベンダー



品目コード	R-TT01615002	
クラス呼称	16mm	
メーカー	オグラ	
型式	<b>HBB-180</b>	
電源 (V)	単相100	
出力 (W)	450	
曲げ能力 (mm)	SD345相当品 = 490N/mm <sup>2</sup> (50kgf/mm <sup>2</sup> ) ~D16	
曲げ角度範囲	0~180度の範囲で任意無段階	
180度曲げ速度 (秒)	8.0	
最大・最小曲げR	530	
寸法 (mm)	全長	178
	全幅	110
	全高	12.5
質量 (kg)	72	