

# ブライトヒーター



品目コード	R-SG00009000	
クラス呼称	赤外線ヒーター	
メーカー	静岡製機	
型式	VAL6PK II	
熱出力	(kW)	17 (強) 13.4 (弱)
	(kcal/h)	15,000 (強) 11,700 (弱)
電源	(V)	100
消費電力	(W)	点火時: 92 燃焼時: 76
	(L/h)	1.8 (強) 1.4 (弱)
燃料消費量	(L/h)	1.8 (強) 1.4 (弱)
使用燃料	灯油 (JIS1号)	
燃料タンク容量	(L)	22.5
連続燃焼時間	(h)	12.5 (強) 16 (弱)
寸法 (mm)	全長	677
	全幅	521
	全高	723
乾燥質量	(kg)	32

(注) ガソリン厳禁、又密閉された空間での使用厳禁。

# 送風機



**フレキシブルダクト (φ310×5M)**

丈夫なフレキシブルダクトは、込み込んだ場所でも延長設置が可能です。又、ダクトとダクトは簡単に接続でき、ダクト延長は1台あたり標準4本まで可能です。

品目コード	R-LM30000000	
メーカー	やまびこ	
型式	EPF300A	
ファン径	(mm)	300
電源	(V)	単相100
消費電力	(W)	320
風量	(m³/min)	54
寸法 (mm)	全長	230
	全幅	400
	全高	390
質量	(kg)	8.75

※フレキシブルダクト5m×1本付。



## ダクト接続方法

ダクトを接続するときは、一方のリングを歪めて楕円形とし、他方のリングをリングの下へ押し込み、引き戻して安定させ、先端にヒモが付いている場合は、軽く締め付けます。



# 集塵機

局所の切断、はつり、研削、ケレンなどの作業で発生する粉塵処理に適しています。



JS2-10

**フレキシブルダクト (φ130mm×5m JSD-10)**

伸縮性にすぐれ接続も簡単、しかも丈夫。両端には吊り下げに便利なフック付き。

品目コード	R-LM00002100	R-LM00054000
クラス呼称	100V 強力型	100V ポータブル型
メーカー	鶴見製作所	マキタ
型式	JS2-10	411(P)
電源	(V) 単相100	単相100
周波数	(Hz) 60	50/60
電流	(A) 10	11
消費電力	(W) 990	1,050
最大風量	(m³/min) 10.2	8.7
騒音値	(dB) 78	—
吸込口径	(mm) φ125	φ75 (ホース径)
集塵容量	(L) 40.6	100
フィルター面積	(m²) 5.8	—
寸法 (mm)	全長	640
	全幅	640
	全高	950
質量	(kg) 52.7	9.3

(注) アスベスト吸込み厳禁。



08

小型機械・工具類

油圧シヨベル

アタッチメント類

整地・運搬・積込・転圧機械

コンプレッサー・エア工具

発電機・ウェルダ

ポンプ類

パイプレータ類

小型機械・工具類

車両・高所作業車

クレーン

ハウス・トイレ・備品

資材類

資料