

バイブロコンパクター

NETIS登録番号

KK-110047-VE: BPR45/55D

基層転圧から表面仕上げ、ガス・水道の埋設工事など、様々な用途に幅広く対応致します。



MVH-150GRSC



MVH-308DSC



BPR45/55D

ボーマク エコノマイザー
(前後進コンパクタ用地盤剛性計測システム)



前後進コンパクタに装着した加速度計からの信号を解析することによって、転圧している地点の地盤剛性を計算し、リアルタイムにオペレータにLEDの点灯個数で表示することができます。

| 品目コード | R-PR06002000 | R-PR15002000 | R-PR30002000 | | R-PR40002001 | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------|
| クラス呼称 | 60kg | 150kg | 300kg | | 400kg加速度計付 | |
| メーカー | 三笠産業 | | | | BOMAG(ボーマク) | |
| 型式 | MVH-R60A | MVH-150GRSC | MVH-306DSC | MVH-308DSC | BPR45/55D | |
| 振動数 (Hz) [v.p.m] | 100 [6,000] | 90 [5,400] | 73 [4,400] | 73 [4,400] | 70 [4,200] | |
| 遠心力 (kN) [kgf] | 15 [1,530] | 27 [2,750] | 45 [4,600] | 45 [4,600] | 45 [4,600] | |
| 速度 (m/min) | 0~25 (前後進共) | 0~25 (前後進共) | 0~23 (前後進共) | 0~27 (前後進共) | 0~28 | |
| 使用燃料 | ガソリン | ガソリン | 軽油 | 軽油 | 軽油 | |
| 始動方式 | リコイルスタート | セルスタート | セルスタート | セルスタート | セルスタート | |
| 転圧板寸法 (mm) | 480 × 350 | 700 × 430 | 860 × 445 | 860 × 445 | 900 × 550 | |
| 寸法 (mm) | 全長 | 870 | 1,130 | 1,570 | 1,540 | 1,700 |
| | 全幅 | 350 | 430 | 445 | 445 | 550 |
| | 全高 | 850 | 920 | 1,040 | 1,030 | 800 |
| 質量 (kg) | 69 | 175 | 330 | 341 | 396 | |

道路カッター

NETIS登録番号

TH-150001-A: MCD-RY14



ERC12B



MCD-RY14

| 品目コード | R-TT00002001 | R-TT00002002 | R-TT00005001 | |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------|
| メーカー | エクセン | | 三笠産業 | |
| 型式 | ERC12B | ERC14DB | MCD-RY14 | |
| 湿/乾 | 湿式 | 湿式 | 乾式吸塵付 | |
| ブレード寸法 (mm) [in] | 256~306 [10]~[12] | 256~356 [10]~[14] | 319/370 [12]/[14] | |
| ブレード軸穴 (mm) | 27 | 27 | 27 | |
| 最大切断深さ (mm) | 75~100 | 70~120 | 50/100 | |
| 切断深度調整 | ハンドルネジ方式 | ハンドルネジ方式 | 手動スクリュース式 | |
| 走行方式 | 手押し | 手押し/半自走 | 手押し | |
| ブレード冷却方式 | 重力注水放射 | 重力注水放射 | — | |
| 水タンク容量 (L) | 30 | 50 | — | |
| 吸塵方式 | 吸引 | — | エンジン駆動式ターボファン | |
| | 濾過 | — | 3ステージサイクロン+乾式フィルター | |
| 集塵タンク容量 (L) | — | — | 20 | |
| 使用燃料 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
| 寸法 (mm) | 全長 | 860 (格納時) | 950 (格納時) | 1,679 |
| | 全幅 | 480 | 515 | 610 |
| | 全高 | 670 (格納時) | 840 (格納時) | 970 |
| 質量 (kg) | 93 | 132 | 142 | |

※ブレード1枚付 ※ブレードは2枚目から別途販売となります。

■ダイヤモンドブレード

| 品目コード | R-ZZBL00212W | R-ZZBL00214DA | R-ZZBL00214DC |
|---------|-----------------|---------------|---------------|
| 湿 / 乾 | 湿式 | 乾式 | 乾式 |
| 用途 | コンクリート、アスファルト兼用 | アスファルト専用 | コンクリート専用 |
| 直径 (in) | 12 | 14 | 14 |
| 穴径 (mm) | 27 | 27 | 27 |

※ブレードは2枚目から別途販売となります。



08

小型機械・工具類

油圧ショベル

アタッチメント類

整地・運搬・積込・転圧機械

コンプレッサー・エア工具

発電機・ウェルダ

ポンプ類

バイブレーター類

小型機械・工具類

車両・高所作業車

クレーン

ハウス・トイレ・備品

資材類

資料